Tackifier 70

Descrizione

Il TACKIFIER 70 è un polimero acrilico in emulsione acquosa, con Tg = -45°C ca.

Non contiene APEO.

Applicazione

Il TACKIFIER 70 viene utilizzato come tackfier/plastificante nella produzione di autoadesivi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
Solventi		acqua

Modalità d'impiego

La quantità suggerita di TACKIFIER 70 dipende dal valore di adesività che si vuole raggiungere; si consiglia di non andare oltre il 10-15%. Controllare che il valore di pH prima dell'aggiunta del TACKIFIER 70 sia circa 7. Il prodotto va aggiunto sotto agitazione.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1050 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura compresa tra +5 e +40°C.
Tenere sempre le confezioni ben chiuse onde evitare la formazione di pelli superficiali.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it

09/07/2026