



Color Lac N66

Descrizione

Il COLOR LAC N66 è una lacca poliammidica trasparente particolare, appositamente formulata per consentire un facile rilascio se applicata su film tipo PET e BOPP.

L'ancoraggio di questo prodotto risulta infatti molto debole.

Il valore di residuo secco è pari a ca 19%.

Applicazione

Il COLOR LAC N66 può essere utilizzato sia per stampa con sistema flessografico che con sistema rotocalco.

Il prodotto è stato specificatamente studiato per la realizzazione di nastri di sicurezza, con rilascio della scritta alla rimozione del nastro stesso.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
54. Viscosità ⁽¹⁾ Solventi	Sec.	18 - 28 ⁽²⁾ alcool etilico / etilacetato / alcool isopropilico

⁽¹⁾ S001

⁽²⁾ Soluzione al 20% in etanolo/acetato di Etile (70/30)

Modalità d'impiego

Il prodotto può considerarsi pronto uso, con le normali tecniche d'utilizzo. Trattandosi però di una lacca trasparente, prestate bene attenzione che la stampa risulti correttamente eseguita, con il giusto quantitativo di materiale applicato, circa 4g (umidi) al metro quadrato (80 linee).

Le diluizioni si effettuano con esteri (etilacetato) o alcoli (etanolo, isopropanolo).

Imballo

Il prodotto è confezionato in secchio metallico (10 kg).

Stoccaggio

Immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +20 e +40°C. Il prodotto è infiammabile.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).