



Antiox ASX-HS

Descripción

ANTIOX ASX-HS es una mezcla sinérgica de antioxidantes primarios y secundarios, estudiada para la estabilización de masas autoadhesivas a base de caucho natural, disuelto en disolvente. La forma física de los componentes es polvorienta para facilitar su disolución en el solvente.

Uso

Esta fórmula ha sido diseñada específicamente para brindar un amplio espectro de protección en sistemas de polímeros en solución. El uso previsto es para cintas adhesivas de embalaje, cinta adhesiva de enmascarar, etc.

En sistemas en solvente, el porcentaje óptimo a usar es 0.3 - 0.5% (calculado sobre el valor de caucho seco).

ANTIOX ASX-HS, gracias a su forma física, tiene una alta solubilidad en hexano (concentración 1%) también a una temperatura de 25 °C.

No se recomienda el uso de **ANTIOX ASX-HS** en sistemas Hot-Melt, donde se prefiere la versión ANTIOX AHM.

Almacenamiento

Almacenar el producto en condiciones frescas y secas, protegido de la humedad, el calor, la luz solar y el agua.

Una vez abierto, cada paquete individual debe utilizarse completamente para evitar la hidrólisis. El almacenamiento a temperaturas elevadas, la exposición al calor directo y/o la humedad pueden reducir significativamente la vida útil del producto.

Usar dentro de 24 meses desde la fecha de fabricación (sin abrir y en su embalaje original).

Especificaciones Técnicas

Método de análisis	UdM	Standard
--------------------	-----	----------

1. Residuo seco	%	99±1
-----------------	---	------

Modo de empleo

Producto en polvo blanco, proteger de ambientes húmedos, para evitar aglomeraciones.

Embalaje

El producto se suministra en Plastic bag (20 kg);
Fibre drum (54 kg).