



Uvistop UV-HP

Beschreibung

UVISTOP UV-HP ist eine synergistische Mischung aus Lichtschutzmitteln (HALS) und UV-Absorbern (Benzotriazol-Klasse) in Pulverform.

Anwendung

UVISTOP UV-HP wurde entwickelt, um die Zersetzung vieler Polymere durch UV-Licht zu verhindern. Aufgrund seiner hohen Löslichkeit in aliphatischen Lösungsmitteln wird es zum Schutz von lösungsmittelhaltigen Kautschukklebstoffen empfohlen.

Technische Spezifikationen

Testmethode	ME	Standard
1. Trockenrückstand	%	99 ± 1

Gebrauchsanweisung

Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt zwischen 0,5 % und 1 % (berechnet auf den Kautschukgehalt), abhängig vom Untergrund, den Verarbeitungsbedingungen und der Anwendung.

Verpackung

Das Produkt wird in Kunststoffsäcke (20 kg) geliefert.

Lagerung

Das Produkt sollte bei Raumtemperatur gelagert werden, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Verwenden Sie in 24 Monaten ab dem Datum der Herstellung (ungeöffnet und in der Originalverpackung).