ichemco
Developing Chemical Excellence

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

Release WR 3003

Descrizione

Il RELEASE WR 3003 è un antiadesivo in acqua sviluppato per nastri adesivi in plastica e carta con un buon potere release e migliorato asciugamento (contenuto secco maggiore e minor concentrazione di cosolvente).

Applicazione

Il RELEASE WR 3003 aderisce bene a poliolefine trattate corona e carta maschera. Il prodotto fornisce un buon potere release con sistemi adesivi Hot-melt e film coestrusi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	30 ± 1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	≤ 200 (1)
8. pH		7 ÷ 9

(1) No 1 RV; 100 RPM

Solventi	acqua

Modalità d'impiego

Il RELEASE WR 3003 può essere usato dopo diluizione con acqua deionizzata alla concentrazione di 1-5%, applicando con Mayer bar o Gravure 4-5 g/mq umidi per i film plastici.
L'azione release si manifesta dopo un accurato asciugamento a 80-100°C, in funzione della velocità del nastro, e dell'efficienza del forno.
Non necessita di reticolanti.
Il RELEASE WR 3003 viene anche usato per modificare gli inchiostri da stampa all'acqua.

Mescolare bene prima dell'uso.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (50 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Stoccare a temperatura compresa tra +5 e +35°C.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it