ichemco
Developing Chemical Excellence

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

PRIMER PP 11

(Privremeno)

Opis

PRIMER PP 11 je temeljni premaz na bazi otapala za poliolefinske folije i ljepila na bazi prirodne gume.

Primjena

PRIMER PP 11 razvijen je za primjenu na obrađenim poliolefinskim filmovima.

Tehničke specifikacije

Metoda analize	MU	Norma
1. Total Solids	%	10 ± 0,5
Otapala		toluene

Rukovanje

Sustavi za nanošenje mogu biti ili reverse-roll ili Mayer bar.PRIMER PP 11 mora se aktivirati prije upotrebe dodavanjem 1–1,5 % sredstva za očvršćivanje D, uzimajući u obzir da polimerizacija započinje odmah nakon dodavanja izocijanata. Nakon aktivacije temeljito promiješajte proizvod. Nanesite 0,5–0,6 g suhe težine po četvornom metru. Po potrebi se proizvod može razrijediti toluenom.

Pakiranje

Proizvod se isporučuje u pakiranju: Čelične bačve (180 kg).

Skladištenje

Čuvajte proizvod na sobnoj temperaturi, zaštićen od izravne sunčeve svjetlosti i vlage. Promiješajte prije upotrebe.

Upotrijebiti unutar 12 mjeseci od datuma proizvodnje (u neotvorenom originalnom pakiranju).

Gore navedene informacije pouzdane su, ali ne predstavljaju jamstvo. Za najnovije informacije i tehničke listove posjetite našu web-stranicu: www.ichemco.it

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)- ITALY
Telefon: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it