



ichemco
Developing Chemical Excellence



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Color Ink PP NITRO

Descripción

Los COLOR INKS PP NITRO son tintas nitrocelulósicas particulares en acetato de etilo, diseñadas para la impresión de todo tipo de cintas PP: con adhesivos a base de solventes, hot-melt o acrílicos al agua. La formulación especial permite trabajar a una velocidad superior a las tintas poliamídicas clásicas, gracias a la mayor velocidad de evaporación del acetato y a la completa insolubilidad del polímero en el solvente del RELEASE.

Uso

Impresión en tres pasos de PP no tratado: PRIMER, INK, RELEASE.

Modo de empleo

IMPRESIÓN DE CINTAS NO TRATADAS (todos: solvente, hot-melt o agua):

Impresión en tres pasos (PRIMER y RELEASE).

1. Aplicar el Primer EPX-2,
2. Aplicar la tinta PP NITRO,
3. Aplicar el Release PP 25 DIL,

Máquinas de impresión SIAT L 36.

Embalaje

El producto se suministra en barriles metálicos (10 kg).

Almacenamiento

Almacenar a temperaturas entre +20°C y +40°C.

Usar dentro de 6 meses desde la fecha de fabricación (sin abrir y en su embalaje original).

Notas

Para la dilución utilizar los productos específicos: DILUENTE C NITRO y/o RETARDANTE C NITRO.