



Release PP 25 Diluito

Beschreibung

RELEASE PP 25 DILUITO ist ein Polyvinylcarbamat in Lösung.

Anwendung

Dieses Produkt dient als hochwirksames Trennmittel für Folien aus PP, Polyethylen, PVC (auch glasfaserverstärkt) und Polyester, die mit Selbstklebstoffen auf Natur- oder Synthetikgummbasis sowie mit Acrylklebstoffen beschichtet sind. Es wird auch bei 3-Stufen-Druckverfahren für selbstklebende Bänder eingesetzt.

Technische Spezifikationen

Testmethode	ME	Standard
1. Trockenrückstand	%	0,46 ± 0,05
Lösungsmittel		Toluol

Gebrauchsanweisung

Tragen Sie ca. 3–5 g/m² **RELEASE PP 25 DILUITO** als Überdruck auf und lassen Sie es vor dem Aufwickeln des Bandes vollständig trocknen. Eine geringe Menge an Druckfarbe in der Release-Wanne ist normal und beeinträchtigt die Druckqualität nicht, sofern das Produkt gut getrocknet ist.

Verpackung

Das Produkt wird in Eisenfässer (20 kg); Eisenfässer (175 kg) geliefert.

Lagerung

Bewahren Sie das Produkt bei Temperaturen über +18 °C und vor direkter Sonneneinstrahlung

geschützt auf.

Verwenden Sie in 12 Monaten ab dem Datum der Herstellung (ungeöffnet und in der Originalverpackung).

Anmerkungen

Das **RELEASE PP 25 DILUITO** neigt dazu, bei Temperaturen unter +20 °C zu gelieren, wobei sich zunächst eine opalisierende Lösung bildet und sich anschließend am Boden ein Rückstand absetzt. In solchen Fällen muss das Produkt vor der Entnahme zur Verwendung auf 35–40 °C erwärmt und gut durchgerührt werden, um es wieder in seinen ursprünglichen Zustand mit voller Wirksamkeit zu versetzen.