



Release PP 25 Diluito

Description

Le **RELEASE PP 25 DILUITO** est un polyvinylcarbamate en solution.

Application

Produit destiné à être utilisé comme agent de démoulage hautement efficace pour les films en PP, polyéthylène, PVC (y compris ceux renforcés de tissu de verre) et polyester, enduits d'adhésifs à base de caoutchouc naturel ou synthétique et d'acryliques. Il est également utilisé dans les procédés d'impression en trois étapes des rubans adhésifs.

Spécifications techniques

Méthode d'essai	UdM	Standard
1. Extrait sec	%	0,46 ± 0,05
Solvants		toluène

Mode d'emploi

Appliquez environ 3 à 5 g/m² de **RELEASE PP 25 DILUITO**, en tant que surimpression, en veillant à ce qu'il soit parfaitement sec avant de rembobiner le ruban.

La présence d'une petite quantité d'encre dans le bac du produit de démoulage est normale et, si le produit est bien sec, cela ne compromet pas la qualité de l'impression.

Emballage

Le produit est livré dans fûts en fer (20 kg); fûts en fer (175 kg).

Stockage

Conservez le produit à une température supérieure à +18 °C, à l'abri de la lumière du soleil.

Utiliser dans 12 mois de la date de fabrication (non ouvert et dans son emballage d'origine).

Notes

Le **RELEASE PP 25 DILUITO** a tendance à se gélifier à des températures inférieures à +20 °C, formant d'abord une solution opalescente, puis laissant un résidu au fond du récipient. Dans ce cas, avant de le prélever pour l'utiliser, il convient de chauffer le produit à une température comprise entre 35 et 40 °C et de bien le mélanger, afin de lui redonner ses propriétés d'efficacité optimales.