



Release PP 25 Diluito

Descrição

O **RELEASE PP 25 DILUITO** é um polivinilcarbamato em solução.

Aplicação

Produto destinado a ser utilizado como agente desmoldante de alta eficiência para películas de PP, polietileno, PVC (incluindo as reforçadas com tecido de vidro) e poliéster, revestidas com adesivos à base de borracha natural ou sintética e acrílicos. É também utilizado em processos de impressão em três etapas de fitas autocolantes.

Especificações técnicas

Método de análise	UM	Standard
1. Extrato seco	%	0,46 ± 0,05
Solventes		toluene

Modo de uso

Aplique cerca de 3 a 5 g/m² de **RELEASE PP 25 DILUITO**, como sobreimpressão, deixando secar completamente antes de rebobinar a fita. É normal que haja uma pequena quantidade de tinta na bandeja do release e, se o produto estiver bem seco, isso não compromete a qualidade da impressão.

Embalagem

O produto é embalado em tambores de ferro (20 kg); tambores de ferro (175 kg).

Armazenagem

Mantenha o produto a temperaturas superiores a +18 °C, protegido da luz solar.

Utilizar até 12 meses a partir da data de produção (embalagem intacta e original).

Notas

O **RELEASE PP 25 DILUITO** tende a gelificar a temperaturas inferiores a +20 °C, formando inicialmente uma solução opalescente e, em seguida, separando um resíduo no fundo. Nesses casos, antes de o retirar para utilização, é necessário aquecer o produto a 35-40 °C e misturá-lo bem, para o restabelecer às condições originais de perfeita eficácia.