



## Release PP 25 Diluito

### Описание

**RELEASE PP 25 DILUITO** представляет собой поливинилкарбамат в растворе.

### Применение

Данный продукт предназначен для использования в качестве высокоэффективного разделительного средства для пленок из полипропилена, полиэтилена, ПВХ (в том числе армированных стеклотканью) и полиэстера, проклеенных самоклеящимися составами на основе натурального или синтетического каучука, а также акриловыми составами. Он также применяется в процессах трёхэтапной печати самоклеящихся лент.

### Технические характеристики

Метод испытания	Ед. изм.	Стандарт
1. Сухой остаток	%	0,46 ± 0,05
Растворители		toluene

### Способ применения

Нанесите примерно 3–5 г/м<sup>2</sup> разбавленного **RELEASE PP 25 DILUITO** в качестве верхнего слоя, обеспечив его полное высыхание перед сматыванием ленты.

Небольшое количество краски в ванночке с разделительным составом является нормальным явлением и, при условии полного высыхания продукта, не ухудшает качество печати.

### Упаковка

Продукт упакован в металлические бочки (20 kg); металлические бочки (175 kg).

### Хранение

Храните продукт при температуре выше +18 °С, защищая от попадания солнечных лучей.

Использовать в течение 12 месяцев с даты производства (в неповрежденной оригинальной упаковке).

### Примечания

**RELEASE PP 25 DILUITO** имеет склонность к гелеобразованию при температурах ниже +20 °С, при этом сначала образуется опалесцирующий раствор, а затем на поверхности выделяется осадок. В таких случаях перед использованием необходимо нагреть продукт до 35–40 °С и тщательно перемешать, чтобы восстановить его первоначальные свойства и обеспечить максимальную эффективность.