



ichemco
Developing Chemical Excellence



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Release PP 25 Diluito

Açıklama

RELEASE PP 25 DILUITO, çözelti halindeki bir polivinilkarbamattır.

Uygulama

Bu ürün, doğal veya sentetik kauçuk bazlı ve akrilik yapışkanlarla kaplanmış PP, polietilen, PVC (cam elyaf takviyeli olanlar dahil) ve polyester filmler için yüksek verimli ayırıcı madde olarak kullanılır. Ayrıca, kendinden yapışkanlı bantların 3 aşamalı baskı işlemlerinde de kullanılır.

Teknik özellikler

Analiz yöntemi	Birim	Standart
1. Kuru kalıntı	%	0,46 ± 0,05
Solventler		toluene

Kullanım şekli

RELEASE PP 25 DILUITO ürününden yaklaşık 3 - 5 g/m²'lik bir miktarı üst baskı olarak uygulayın ve bandı yeniden sarmadan önce tamamen kurumasını sağlayın. Ayırıcı haznesinde az miktarda mürekkep bulunması normaldir ve ürün iyice kurumuşsa baskı kalitesini etkilemez.

Ambalaj

Ürün sac variller (20 kg); sac variller (175 kg) içinde ambalajlanmıştır.

Depolama

Ürünü +18 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda ve güneş ışığından korunacak şekilde saklayınız.

Üretim tarihinden itibaren 12 ay içinde kullanın (hasarsız, orijinal ambalajında).

Notlar

Seyreltilmiş RELEASE PP 25, +20°C'nin altındaki sıcaklıklarda jelleşme eğilimi gösterir; önce opalesan bir çözelti oluşturur, ardından tabanda bir tortu bırakarak ayrışır. Bu gibi durumlarda, ürünü kullanıma hazır hale getirmek için, 35-40°C'ye ısıtıp iyice karıştırarak, ürünün orijinal ve tam verimlilik durumuna geri döndürülmesi gerekir.