Release W 40 G2

Descrizione

Il RELEASE W40 G2 è un composto a base di dispersioni acriliche in acqua, modificate con speciali agenti distaccanti predispersi.

Applicazione

Il RELEASE W40 G2 è consigliato per adesivi applicati in hot-melt ed a solvente.
Si utilizza su carta preimpregnata per nastri maschera, per conferire proprietà di distacco e srotolamento idonei.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	39 ± 1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	150 ÷ 450 (1)
8. pH		6,5 ÷ 9

(1) No 2 RV; 50 RPM

Solventi	acqua

Modalità d'impiego

Si applica su carta con sistema Mayer Bar, Reverse Roll, Roto Gravure o Lama d' Aria, eventualmente regolando la viscosità diluendo con acqua o addensando con addensanti acrilici e neutralizzando con ammoniaca.
La quantità da applicare è abbastanza variabile, dipendendo dalla porosità e rugosità del supporto: in genere si usano da 1 a 3 g/m^2 secchi.
Dopo l'asciugatura, il sistema autoreticola, con un meccanismo che è ottimale se si raggiunge una temperatura superiore ai 150°C per qualche secondo.
Le caratteristiche di invecchiamento del film sono da ritenersi ottime.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1060 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, al riparo da luce solare diretta. Proteggere dal gelo.
Prima dell'uso, mescolare il composto con agitatore lento per 10 - 15 minuti.

Il prodotto tende a stratificare e, in caso di stoccaggio prolungato potrebbero formarsi pelli superficiali, in tal caso è sufficiente rimuoverle e mescolare bene prima dell'uso.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it